

품목명	업체명	제품명(제조구분)	부적합 내용	
		인증번호		
유모차 2개	에스비코리아 (SB KOREA)	SB 603(수입)	- 내구성 부적합 (측정값: 22,700회 시험후 리벳 파손됨) (기준치: 총 72,000회의 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함)	
		CB132R022-8001		
	주식회사 다이치	루이 절충형 유모차 옐리(수입)	- 총 납 기준치 9.8배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		CB131R214-9001		
어린이용 인라인 롤러스케 이트	신본통상(주)	X-Tech SP189IR(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 24~117배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)	
		-		
어린이용 안경테	비아리코	피오레키즈 유아용 캣선글라스 화이트(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 515.1배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)	
		-		
어린이용 가구 (수납가구)	예림가구	DPSCA-001-182(디럭스 유아 수납장)(제조)	- 총 카드뮴 기준치 1.2배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		-		
어린이용 우산 및 양산	주식회사 씨보니 / 위엔티	빈지오 아동 우산, 로즈 포인트 우산(-)	- 총 납 기준치 3.39배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		-		
어린이용 가족제품 (지갑)	도트앤도트	삼플미니진주손잡이핸드백, HBT19007M6(수입)	- 총 납 기준치 74.1배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)	
		-		
아 동 용 검 유 제 품 14개	외 의 류 (3)	벨롭우븐사인 / BLFSA0048L170(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 185.3배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) - 총 카드뮴 기준치 7.2배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		쥘지티에스글로벌		
		세일러 베이직 코트 / P2112C057(수입)		
	중 의 류 (9)	우븐 클래식 키즈 그린 071-GSW030CLK(수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 6.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) - 폼알데하이드 1.1배 초과 (기준치: 75mg/kg이하)	
		쥘블루마운틴코리아		
		모두의후드티(K115)에란지, 13호(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		멜로우후드티셔츠/WB1UTS04(핑크)(140)(수입)		- 코드 및 조임끈 부적합
		데이데이 아동용 사각 뽕뽕 루즈핏 후드 멜란지 UN0599 9호(M)(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		뉴오버 스몰지프 후드티(KL1THU005)(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
		나인 후드원피스 화이트 11호(제조)		- 코드 및 조임끈 부적합
꽃자수프릴블라우스/AI3GSH01(수입)	- 총 납 기준치 38.6배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)			

	(2)	가방류	㈜더비피	여아잔꽃리블리블라우스(M20138303_08)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 1.9배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 총 납 기준치 36.2배 초과 (기준치: 90mg/kg이하)
			크리스탈하우스	남아 체크 낭방 [276] 140 블루(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 29.7배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
		M&I(엠앤제이)	데님 미디 스커트/81319-431-708L-120(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 1.2배 초과 (기준치: 100mg/kg이하) 	
			-	-	-
		해피트리	파스텔 캔디 어린이 책가방(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 482.9배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 프탈레이트계 가스제 기준치 177.2배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 	
			-	-	-
㈜리틀스텔라	FSORABA701M(클래식 프리미엄 백팩 핑크)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 8.34배 초과 (기준치: 총 합 0.1%이하) 			
어린이용 가족제품 (구두)	8개	주식회사 놀풍	여아용 플랫 구두, KD291(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 27.1배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 	
			-	-	
		S&U역	전주 리본 구두, XZ-436(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 8.7~18.2배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 	
		㈜피터블라인키즈	아동용 가죽 슬립온, PK7012-PINK(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 8.3배 초과 (기준치: 100mg/kg이하) 	
		쿤컴퍼니	아동용 캐주얼 구두(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 4.8배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 	
		라파엘	라스텔라 아동용 블로퍼(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 3.4배 초과 (기준치: 100mg/kg이하) 	
		아우디	여아용 자스민 구두(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 2.4~3.9배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 	
		-	-	-	
㈜정훈제화	로지 미니슈즈, AWA31712(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 2.7배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 			
-	-	-	-		
㈜시스템케어	보티, BOATY-B.BTY1-2566(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 6가 크로뮴 기준치 4배 초과 (기준치: 3.0mg/kg이하) 			
완구	(2)	운동	한국교육시스템 주식회사	탁구트레이닝(KBS2001)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 415.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
			C8063R1070-7001	-	
	주식회사 도밍고	보아미 유아농구대(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 자속 지수 14.7배 초과 (기준치: 50kG²mm²미만이거나 작은부품 실린더에 완전히 들어가지 않을 것) 프탈레이트계 가스제 기준치 5~672.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 		
		C8061R5761-0002	-		
	교육용	주식회사 청양코리아	성교육 산모 인형(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 279.3배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 	
			C8063R499-6001		-
	승용	㈜파파야나인	MUMU BALANCE KIDS CAR(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 52.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1%이하) 	
			C8064R2635-0001		-
	악기	지루코리아	Tiny(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 총 납 기준치 11.3배 초과 (기준치: 90mg/kg이하) 	
C8063R3028-8001			-		
역활놀이	제이에스무역(주)	레츠고 리틀 캠퍼태아블세트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스제 기준치 170.4배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하) 		
		C8063R3059-8001		-	

기 타 (3)	준비연씨	네일아트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 방부제 기준치 초과 (측정치: CMIT+MIT 1.02~10.00mg/kg) (기준치: 사용되지 않을 것)
		C8063R1661-0006	
		비누병을종(리버 덕 비봉건)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 방부제 기준치 초과 (측정치: MIT 0.87mg/kg) (기준치: 사용되지 않을 것)
주식회사 바니랜드	주식회사 바니랜드	C8067R140-7003	
		파파스토이 폴리스 키즈텐트(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 중 납 기준치 10.2~11.6배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
주식회사 샐드	주식회사 샐드	C8063R3398-9001	
		리틀플라밍_오카리나(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 중 납 기준치 80.7배 초과 (기준치: 100mg/kg이하)
주식회사 샐드	주식회사 샐드	수채물감 7.5ml 18색(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가스계 기준치 15.0배 초과 (기준치: 총 합 0.1% 이하)
		수채물감 7.5ml 18색(제조)	
LED 등기구 9개	광진조명	KJ-LR100T(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 손으로 제거되어 충전부 노출)
		HH11209-17013A	
	주식회사 송풍조명	SP-LEDBD-BT50W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호덮개 고정나사 동봉되어 있지 않음)
		JH11789-16003	
	주식회사 갈릴리	AD-FLD-35W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.16mm) (기준치: 5.0mm이상) 공간거리 기준치 미달 (측정치: 1.16mm) (기준치: 3.0mm이상) 전기적 감도 부적합
		JL11066-19002A	
	위티더블유라이팅 (TW lighting Co. Ltd)	TW-SSL15W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.54mm) (기준치: 2.5mm이상)
		HD11244-18004A	
	케이알큐엘이대주)	HLED-6S15(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.74mm) (기준치: 2.5mm이상)
		JH11414-17003A	
	하글로벌엘이디	DWE-F1536SC(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 공간거리 기준치 미달 (측정치: 1.63mm) (기준치: 2.5mm이상)
		HH111091-17002A	
루비스코엘이디조명	BL-SYSLN100(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 공간거리 기준치 미달 (측정치: 2.1mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	JH11556-20002		
루비스코엘이디조명	3C-SCB055DC70(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 PVC재질임) 연면거리 기준치 미달 (측정치: 2.05mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	HH11947-17026		
삼주조명	LED센서(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (보호커버가 손으로 제거되어 충전부 노출) 연면거리 기준치 미달 (측정치: 1.6mm) (기준치: 2.5mm이상) 	
	HH11475-14014A		
백열 등기구	백운조명	완자던스탠드(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 부적합 (기초 절연 전선 외부 노출)
		-	
직류 전원장치 2개	위한국미디어시스템	VGP-AC19V36(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 온도상승 기준치 초과 (부위: Transformer Coil) (측정치: 117.4°C) (기준치: 110°C)
		SU10462-9026	
	주식회사 조야무역	주식회사 조야무역	UW109(수입)
HU101071-19001A			

가정용 소형 변압기	대림테크	DL-200(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 온도상승 기준치 초과 (부위: 트랜스포머 1차권선/트랜스포머 보편) (측정치: 172.1°C, 117.3°C) (기준치: 100°C) 	
		HD06009-18003A		
조명기구용 컨버터 (안정기 및 펄스제어 장치)	㈜엘이디그린티	LGT-LC20(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 전기적 강도 부적합 (측정치: AC 3630V를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴됨) (기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것) 	
		HH11863-160098		
	2개	㈜세미월전자	SW-4836(C)-50W(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 전기적 강도 부적합 (측정치: AC 1440V(또는 AC 3630V)를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴됨) (기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것)
			JH11779-17012	
서랍장	주식회사마켓리더 OEM	아씨방가구 카일 80cm 5단 서랍장(메이플)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합, 벽고정장치 미제공 	
		-		
	리샘	도브 5단 800서랍장(오크)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
	㈜까사미아	까사미아 브루노 4단서랍장(762*490*1130)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합, 벽고정장치 미제공 	
		-		
	민솔가구	2자5단 오동서랍(3000*505*1500)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
8개	㈜염에이치연코	바일레 4단 서랍장(750*500*1180)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 	
		-		
도담가구(제품) ㈜세컨드컨테이너 OEM(온라인)	하노버 600 5단 서랍장(600*400*1190, 화이트)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 		
	-			
₩염에이치연코	WOW해넌 600 5단 서랍장(600*490*1230)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 		
	-			
아이솔	첼로800 4단서랍장(울화이트)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> 안정성 부적합 - 전도 부적합 		
	-			
고령차용 보행차	㈜진산메디칼	ZBW003(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 전방 안정성 시험 부적합 (측정값: 6.5°(육내용)) (기준치: 경사각은 10.0°이상(육내용)) 	
		B201R027-18001		
속눈썹 열성형기	2개	₩명경통상	BTC-E200(BUTIQLAB 전기 속눈썹 고대기)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 평상온도 상승 부적합 (측정값: 114°C) (기준치: 표시된 최고온도(85°C)를 넘지 않아야 함) 이상온도 상승 부적합 (측정값: 171°C) (기준치: 온도조절기를 단락시킨 상태에서 평상온도 상승시험의 조건으로 동작시킬 때, 발열체의 온도가 160°C를 넘어서는 안됨)
			-	
주식회사 큐베스트	2개	₩명경통상	K-CU1908(수입)	<ul style="list-style-type: none"> 평상온도 상승 부적합 (측정값: 123°C) (기준치: 표시된 최고온도(90°C)를 넘지 않아야 함)
			-	